



230512050137

有效期2029年04月13日

检测报告

报告编号: HRZJH24061202-53 (02)

项目名称: 呼和浩特石化公司 2024-2025 年外委环保检测项目

(污水处理场 VOCs 处理系统 DA011 排气筒出口)

委托单位: 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

项目类别: 委托检测

检测单位: 内蒙古华瑞中嘉检测技术有限公司

报告日期: 2025 年 05 月 19 日

(盖检验检测专用章)



声 明

1. 本报告需齐全、清楚，无批准人签名，或涂改，封面及骑缝位置未加盖本公司检验检测专用章无效。
2. 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）、转借本报告，经同意的复制品需加盖本公司公章后方能生效。
3. 未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。
4. 本报告只对本次采样/送检样品的检测结果负责，本公司不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检验检测结果仅适用于客户提供的样品。报告中若有附限值标准或排放限值等相关检验检测结果判定依据，均由客户提供，仅供参考。
5. 委托方如对本报告有异议，请于收到本报告十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
6. 因检测样品的特殊性，不具有重复性的样品不进行复检。
7. 来自于分包单位的检验检测数据、结果以“*”表示。
8. 本报告若有污染源排气筒高度、锅炉型号等现场建设内容涉及到的数据均由客户提供，本报告不对其准确性负责。

检测报告

项目信息

项目编号	HRZJH24061202-53	项目类别	委托检测
项目名称	呼和浩特石化公司 2024-2025 年外委环保检测项目 (污水处理场 VOCs 处理系统 DA011 排气筒出口)		
项目地点	内蒙古呼和浩特市赛罕区金河镇 S102 省道南中国石油呼和浩特石化公司		
委托单位	中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司		
委托单位地址	内蒙古呼和浩特市赛罕区金桥开发区金河镇		
联系人	王佳录	联系电话	19997640328
公司名称	内蒙古华瑞中嘉检测技术有限公司		
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔新区智能制造产业园 D3-1-102、103、 104、105、106、202、301、302、303 号楼		
电 话	0471-3284111	报告份数	一式四份
分析人员	赵超越、杜建新、薛志慧、李丹		
检测日期	2025 年 05 月 15 日-16 日		

报告编制: 刘婉英 (刘婉英) 审核人: 侯皓文 (侯皓文)

签发人: 黄蕊 (黄蕊) 签发时间: 2025 年 05 月 19 日

表 1.样品信息

样品类别	点位名称	样品编号	样品状态	采样人员	采样日期
有组织废气	污水处理场 VOCs 处理系统 DA011 排气筒出口	B01069Q2010104-0106	气体、气袋、饱满	赵超越 杜建新	2025.05.15
		B01069Q2020104-0106	气体、活性炭管、盖帽严密		
		B01069Q2030104-0106	气体、吸收液、液位正常、无漏液		
采样依据	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 及其修改单				

表 2.检测依据、检出限、主要仪器设备

序号	样品类别	检测项目	方法来源	检出限	仪器设备名称/型号/编号/有效期
1	有组织废气	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 533-2009	0.25 mg/m ³	分光光度计（可见） /V-1200/HRZJ-YQ-F-006 /校准 2026.02.26
2		臭气	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 HJ 1262-2022	/	/
3		苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010	1.5×10 ⁻³ mg/m ³	气相色谱仪 /A60/HRZJ-YQ-F-057 /校准 2027.02.27
4		甲苯		1.5×10 ⁻³ mg/m ³	
5		乙苯		1.5×10 ⁻³ mg/m ³	
6		邻二甲苯		1.5×10 ⁻³ mg/m ³	
7		间二甲苯		1.5×10 ⁻³ mg/m ³	
8		对二甲苯		1.5×10 ⁻³ mg/m ³	
9		异丙苯		1.5×10 ⁻³ mg/m ³	
10		苯乙烯		1.5×10 ⁻³ mg/m ³	
11	有组织废气	氧	《固定源废气监测技术规范》 HJ/T 397-2007 (6.3.3 电化学法测定 O ₂)	/	大流量低浓度烟尘烟气测试仪 /ZE-8600/HRZJ-YQ-X-056 /校准 2025.10.08
12		排气温度	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 (5.1 排气温度的测定) GB/T 16157-1996	/	
13		排气压力	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 (5.4 排气压力的测定)	/	

序号	样品类别	检测项目	方法来源	检出限	仪器设备名称/型号/编号/有效期
14	有组织废气	排气中水分含量	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996（5.2.3 干湿球法）	/	大流量低浓度烟尘烟气测试仪 /ZE-8600/HRZJ-YQ-X-056 /校准 2025.10.08
15		排气流速	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 （7 排气流速、流量的测定）	/	
16		排气流量	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 （7 排气流速、流量的测定）	/	

表 3.检测结果

1.有组织废气

采样日期		2025 年 05 月 15 日				
点位名称（坐标）		污水处理场 VOCs 处理系统 DA011 排气筒出口 (N: 40.734765°, E: 111.746278°)				
监测时间		14:38	15:12	15:46	平均值	标准限值
氨	样品编号	B01069Q20301 04	B01069Q20301 05	B01069Q20301 06	/	/
	实测浓度(mg/m³)	1.48	1.32	1.42	1.41	/
	排放速率（kg/h）	0.023	0.019	0.022	0.021	20
臭气	样品编号	B01069Q20101 04	B01069Q20101 05	B01069Q20101 06	/	/
	实测浓度（无量纲）	309	309	354	324	15000
苯	样品编号	B01069Q20201 04	B01069Q20201 05	B01069Q20201 06	/	/
	实测浓度(mg/m³)	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	4
	排放速率（kg/h）	1.2×10 ⁻⁵	1.1×10 ⁻⁵	1.2×10 ⁻⁵	1.2×10 ⁻⁵	/
甲苯	样品编号	B01069Q20201 04	B01069Q20201 05	B01069Q20201 06	/	/
	实测浓度(mg/m³)	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	15
	排放速率（kg/h）	1.2×10 ⁻⁵	1.1×10 ⁻⁵	1.2×10 ⁻⁵	1.2×10 ⁻⁵	/
乙苯	样品编号	B01069Q20201 04	B01069Q20201 05	B01069Q20201 06	/	/
	实测浓度(mg/m³)	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	/
	排放速率（kg/h）	1.2×10 ⁻⁵	1.1×10 ⁻⁵	1.2×10 ⁻⁵	1.2×10 ⁻⁵	/

附页：

项目名称：呼和浩特石化公司 2024-2025 年外委环保检测项目（污水处理场 VOCs 处理系统 DA011 排气筒出口）

报告编号：HRZJH24061202-53（02）

现场检测期间生产工况及生产负荷

负荷（%）	排气筒高度（m）	断面直径（m）
58	30	1.4

现场照片



——结束——