



230512050137

有效期2029年04月13日

检测报告

报告编号：HRZJH24061202-37（03）

项目名称：呼和浩特石化公司 2024-2025 年外委环保检测项目

（连续重整装置重整加热炉 DA006 排气筒出口）

委托单位：中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

项目类别：委托检测

检测单位：内蒙古华瑞中嘉检测技术有限公司

报告日期：2025 年 07 月 16 日

（盖检验检测专用章）

声 明

1. 本报告需齐全、清楚，无批准人签名，或涂改，封面及骑缝位置未加盖本公司检验检测专用章无效。
2. 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）、转借本报告，经同意的复制品需加盖本公司公章后方能生效。
3. 未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。
4. 本报告只对本次采样/送检样品的检测结果负责，本公司不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检验检测结果仅适用于客户提供的样品。报告中若有附限值标准或排放限值等相关检验检测结果判定依据，均由客户提供，仅供参考。
5. 委托方如对本报告有异议，请于收到本报告十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
6. 因检测样品的特殊性，不具有重复性的样品不进行复检。
7. 来自于分包单位的检验检测数据、结果以“*”表示。
8. 本报告若有污染源排气筒高度、锅炉型号等现场建设内容涉及到的数据均由客户提供，本报告不对其准确性负责。

检测报告

项目信息

项目编号	HRZJH24061202-37	项目类别	委托检测
项目名称	呼和浩特石化公司 2024-2025 年外委环保检测项目 (连续重整装置重整加热炉 DA006 排气筒出口)		
项目地点	内蒙古呼和浩特市赛罕区金河镇 S102 省道南中国石油呼和浩特石化公司		
委托单位	中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司		
委托单位地址	内蒙古呼和浩特市赛罕区金桥开发区金河镇		
联系人	王佳录	联系电话	19997640328
公司名称	内蒙古华瑞中嘉检测技术有限公司		
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔新区智能制造产业园 D3-1-102、103、104、105、106、202、301、302、303 号楼		
电话	0471-3284111	报告份数	一式四份
分析人员	石星宇、李佳乐、赵雨		
检测日期	2025 年 07 月 10 日-11 日		

报告编制: 刘婉英 (刘婉英) 审核人: 侯皓文 (侯皓文)

签发人: 黄蕊 (黄蕊) 签发时间: 2025 年 07 月 16 日

表 1.样品信息

样品类别	点位名称	样品编号	样品状态	采样人员	采样日期
有组织废气	连续重整装置重整加热炉 DA006 排气筒出口	B01053Q2010107 -0109	气体、吸收液、液位 正常、无漏液	石星宇 李佳乐	2025.07.10
采样依据	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 及其修改单				

表 2.检测依据、检出限、主要仪器设备

序号	样品类别	检测项目	方法来源	检出限	仪器设备名称/型号/编号 /有效期
1	有组织废气	氯化氢	《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》 HJ/T 27-1999	0.9 mg/m ³	紫外可见分光光度计 /UV-1200/HRZJ-YQ-F-004 /校准 2026.02.26
2		氧	《固定源废气监测技术规范》 HJ/T 397-2007 (6.3.3 电化学法测定 O ₂)	/	低浓度自动烟尘烟气综合测 试仪 /ZR-3260D/HRZJ-YQ-X-058 /校准 2025.10.08
3		排气温度	《固定污染源排气中颗粒物测定 与气态污染物采样方法》 (5.1 排气温度的测定) GB/T 16157-1996	/	
4		排气压力	《固定污染源排气中颗粒物测定 与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 (5.4 排气压力的测定)	/	
5		排气中水分 含量	《固定污染源排气中颗粒物测定 与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 (5.2.3 干湿球法)	/	
6		排气流速	《固定污染源排气中颗粒物测定 与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 (7 排气流速、流量的测定)	/	
7		排气流量	《固定污染源排气中颗粒物测定 与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 (7 排气流速、流量的测定)	/	

表 3.检测结果

1.有组织废气

采样日期		2025 年 07 月 10 日				
点位名称 (坐标)		连续重整装置重整加热炉 DA006 排气筒出口 (N: 40°44'20.62", E: 111°45'4.68")				
监测时间		10:26	10:51	11:16	平均值	标准限值
氯化氢	样品编号	B01053Q20101 07	B01053Q20101 08	B01053Q20101 09	/	/
	实测浓度(mg/m ³)	1.6	2.0	1.7	1.8	/
	折算浓度(mg/m ³)	1.7	2.1	1.8	1.9	10
	排放速率 (kg/h)	0.10	0.13	0.11	0.11	/
氧 (%)		4.1	4.1	4.2	4.1	/
排气温度 (°C)		103.7	104.3	104.5	104.2	/
大气压 (kPa)		89.4	89.4	89.4	89.4	/
排气压力 (kPa)		-0.10	-0.10	-0.11	-0.10	/
排气中水分含量 (%)		14.30	14.30	14.30	14.30	/
排气流速 (m/s)		4.5	4.5	4.6	4.5	/
排气流量 (m ³ /h)		114511	114511	116801	115274	/
标干流量 (m ³ /h)		62678	62582	63793	63018	/
备注		标准限值参照《石油炼制工业污染物排放标准》GB 31570-2015				

——报告结束——

附页:

项目名称: 呼和浩特石化公司 2024-2025 年外委环保检测项目 (连续重整装置重整加热炉
DA006 排气筒出口)

报告编号: HRZJH24061202-37 (03)

现场检测期间生产工况及生产负荷

负荷 (%)	排气筒高度 (m)	断面直径 (m)
80	80	3

现场照片



备注: 照片中坐标为拍照点坐标

——结束——