



230520110303
有效期至2029年08月23日

检测报告

项目名称: 新材料公司 2026 年 1-2 月份环境监测项目

—废气月度检测

报告编号: BG2601100502007f

委托单位: 中石油（内蒙古）新材料有限责任公司

签发日期: 2026 年 02 月 10 日

内蒙古瑞普精准检验检测有限责任公司



声明

1. 本报告中检测数据、分析及结论的使用范围、有效时间按国家法律、法规及其它规定界定，超出使用范围或者有效时间的无效。
2. 本报告中检测数据、分析及结论未经我单位许可不得转借、使用、抄录、备份。
3. 本报告印发原件有效，未经本单位书面批准不得复制（全文复制除外）报告；复印件、传真件等形式印发件需加盖本单位公章视为有效。
4. 本报告页码、检验检测专用章、资质认定章、骑缝章、授权签字人签字齐全时生效。
5. 如对本报告有异议，须在收到报告之日起 15 个工作日内向本单位提出，逾期不提出视为认可。
6. 本单位不负责抽样时，结果仅适用于客户提供的样品。
7. 当客户提供的信息可能影响结果的有效性时，我公司不承担相关责任。
8. 检验结果中“—”表示“不适用”，“/”表示“未检验”，“*”表示“分包检测项目”。

检测单位名称：内蒙古瑞普精准检验检测有限责任公司

检测单位地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区兴安北路 768 号铁龙小区综合楼 4 层 2044

邮编：010051

联系电话：0471-3298420

电子邮件：ruipujingzhun@163.com

内蒙古瑞普精准检验检测有限责任公司
项目基本情况一览表

委托单位	中石油（内蒙古）新材料有限责任公司		
委托单位地址	呼和浩特市赛罕区金桥开发区		
受检单位	中石油（内蒙古）新材料有限责任公司		
受检单位地址	呼和浩特市赛罕区金桥开发区		
联系人	李明虎	联系方式	13614714300
采样日期	2026.01.23	采样人	马骏、杨色吉日胡
收样日期	2026.01.23	检测日期	2026.01.23-2026.01.24
检测人	崔义慧、杨浩、郭慧		
监测技术规范	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996/XG1-2017 及相关检测方法		
备注	—		
 签发日期: 2026年 02月 10日	编制人: 王燕萍	王燕萍	
	审核人: 志 刚	志刚	
	批准人: 崔义慧	崔义慧	

前言

受中石油（内蒙古）新材料有限责任公司的委托，内蒙古瑞普精准检验检测有限责任公司于2026年01月23日对“新材料公司2026年1-2月份环境监测项目—废气月度检测”项目进行检测。

有组织废气检测

1. 采样点位设置及频次

表1 采样点位、检测项目、样品状态及频次一览表

采样点位	样品编号	样品状态	检测项目	检测频次
聚甲醛污水处理废气排口 (DA017)	2601100502Y01-GQ04-FZ-001	特氟龙 FPE 膜气袋完好、 无破损	非甲烷总 烃、苯、硫 化氢、氧含 量、温度、 流速、湿度	3 次/点/天 检测 1 天 (第一个月)
	2601100502Y01-GQ04-FZ-002	特氟龙 FPE 膜气袋完好、 无破损		
	2601100502Y01-GQ04-FZ-003	特氟龙 FPE 膜气袋完好、 无破损		
	2601100502Y01-GQ04-苯-001	复合膜气袋完好、无破损		
	2601100502Y01-GQ04-苯-002	复合膜气袋完好、无破损		
	2601100502Y01-GQ04-苯-003	复合膜气袋完好、无破损		
	2601100502Y01-GQ04-H ₂ S-001	10mL 冲击式吸收瓶完 好、无破损		
	2601100502Y01-GQ04-H ₂ S-002	10mL 冲击式吸收瓶完 好、无破损		
	2601100502Y01-GQ04-H ₂ S-003	10mL 冲击式吸收瓶完 好、无破损		

2.检测方法、使用仪器和检出限

表 2 检测方法、采样和分析仪器及检出限一览表

检测项目	采样仪器及编号	检测方法及编号	分析仪器及编号	检出限
湿度	ZR-D13E 型阻容式烟气含湿量测量仪 (NRJJ-CS-004②)	《湿度测量方法》 GB/T 11605-2005 (6 电阻电容法)	ZR-D13E 型阻容式烟气含湿量测量仪 (NRJJ-CS-004②)	—
流速	ZR-3260D 型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 (NRJJ-CS-003④)	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 (7 排气流速、流量的测定)	ZR-3260D 型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 (NRJJ-CS-003④)	—
温度	ZR-3260D 型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 (NRJJ-CS-003④)	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 (5.1 排气温度的测定)	ZR-3260D 型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 (NRJJ-CS-003④)	—
氧含量	ZR-3260D 型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 (NRJJ-CS-003④)	《固定污染源废气监测技术规范》 HJ/T 397-2007 (6.3.3 电化学法测定 O ₂)	ZR-3260D 型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 (NRJJ-CS-003④)	—
非甲烷总烃	ZR-3520 真空箱气袋采样器 (NRJJ-CS-015③)	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017	GC 126N 气相色谱仪 (NRJJ-SS-001①)	0.07 mg/m ³
苯	ZR-3520 真空箱气袋采样器 (NRJJ-CS-015③)	《固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样/直接进样-气相色谱法》 HJ 1261-2022	Clarus 680 气相色谱仪 (NRJJ-SS-001②)	0.2mg/m ³
硫化氢	ZR-3710 型双路烟气采样器 (NRJJ-CS-005②)	《固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法》 HJ 1388-2024	L5S 紫外-可见分光光度计 (NRJJ-SS-014③)	0.007 mg/m ³
备注				

3.检测结果

表3 样品分析结果表

采样日期	2026.01.23			平均值	标准限值
检测点位	聚甲醛污水处理废气排口 (DA017)				
样品编号	2601100502Y01-GQ04-YC-001	2601100502Y01-GQ04-YC-002	2601100502Y01-GQ04-YC-003		
烟气静压 (kPa)	-0.02	-0.03	-0.04	-0.03	/
烟气温度 (°C)	5.6	7.1	6.8	6.5	/
烟气湿度 (%)	1.84	2.15	2.08	2.02	/
标干流量 (m ³ /h)	483	414	476	458	/
烟气流速 (m/s)	2.2	1.9	2.2	2.1	/
样品编号	2601100502Y01-GQ04-YQ-001	2601100502Y01-GQ04-YQ-002	2601100502Y01-GQ04-YQ-003	平均值	/
氧含量 (%)	20.6	20.3	20.0	20.3	/
样品编号	2601100502Y01-GQ04-FZ-001	2601100502Y01-GQ04-FZ-002	2601100502Y01-GQ04-FZ-003	平均值	/
非甲烷总烃 (mg/m ³)	实测 45.0	33.8	30.6	36.5	120mg/m ³
非甲烷总烃排放速率 (kg/h)	0.022	0.014	0.015	0.017	/
样品编号	2601100502Y01-GQ04-苯-001	2601100502Y01-GQ04-苯-002	2601100502Y01-GQ04-苯-003	平均值	/
苯 (mg/m ³)	实测 ND	ND	ND	ND	2mg/m ³
苯排放速率 (kg/h)	—	—	—	—	/
样品编号	2601100502Y01-GQ04-H ₂ S-001	2601100502Y01-GQ04-H ₂ S-002	2601100502Y01-GQ04-H ₂ S-003	平均值	/
硫化氢 (mg/m ³)	实测 2.06	2.12	1.93	2.04	/
硫化氢排放速率 (kg/h)	9.95×10 ⁻⁴	8.78×10 ⁻⁴	9.19×10 ⁻⁴	9.31×10 ⁻⁴	0.33kg/h
备注	1、运行负荷: 41% (由客户提供); 2、排气筒高度: 15m; 3、未检出表达方式: ND。				

4. 采样点位照片



图1 聚甲醛污水处理废气排放筒采样点位照片

5. 检测点位示意图



图 2 聚甲醛污水处理排口点位示意图

——报告结束——

