

BG2603010501095 附件

检测结果

表 1 样品分析结果表

采样日期	2026.06.12			平均值	标准限值
检测点位	航煤散装油气回收（入口）				
样品编号	2603010501Y04-GQ20-FZ-001	2603010501Y04-GQ20-FZ-002	2603010501Y04-GQ20-FZ-003		
非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.07×10 ⁴	1.06×10 ⁴	9.71×10 ³	1.03×10 ⁴	/
备注	1、排气筒高度：15m； 2、监测孔不具备监测烟气参数； 3、采样时入口仪表盘数据：流量 584.4m ³ /h（此口实际烟气量是企业提供），非甲烷总烃排放速率：6.02kg/h。				

表 2 样品分析结果表

采样日期		2026.06.12			平均值	标准限值
检测点位		航煤散装油气回收排放出口（DA016）				
样品编号		2603010501Y04-GQ16-YC-001				
烟气静压（kPa）		0.02			/	/
烟气流速（m/s）		2.4			/	/
烟气温度（℃）		28.7			/	/
烟气湿度（%）		2.45			/	/
标干流量（m³/h）		477			/	/
样品编号		2603010501Y04-GQ16-YQ-001	2603010501Y04-GQ16-YQ-002	2603010501Y04-GQ16-YQ-003	平均值	/
氧含量（%）		19.1	18.6	19.2	19.0	/
样品编号		2603010501Y04-GQ16-FZ-001	2603010501Y04-GQ16-FZ-002	2603010501Y04-GQ16-FZ-003	平均值	/
非甲烷总烃 （mg/m³）	实 测	118	109	139	122	去除效率 ≥97%
非甲烷总烃排放 速率(kg/h)		0.058				—
备注		1、排气筒高度：15m； 2、出口按实际烟气量 617m³/h 计算非甲烷总烃排放速率：0.075kg/h，去除效率 98.8%。 3、执行标准：《石油化学工业污染物排放标准》GB 31571-2015 及修改单。				