

BG2603010501097 附件
检测结果

表 1 样品分析结果表表

采样日期	2026.06.17			平均值	标准限值
检测点位	火车装车油气回收（入口）				
样品编号	2603010501Y04-GQ19-FZ-001	2603010501Y04-GQ19-FZ-002	2603010501Y04-GQ19-FZ-003		
非甲烷总烃 (mg/m³)	7.53×10³	9.55×10³	9.00×10³	8.69×10³	/
备注	1、排气筒高度：15m； 2、监测孔不具备监测烟气参数； 3、采样时入口仪表盘数据：流量 1300.6m³/h（此口实际烟气量是企业提供），非甲烷总烃排放速率：11.3kg/h。				

表 2 样品分析结果表

采样日期		2026.06.17			平均值	标准限值
检测点位		火车装车油气回收排放口（出口）（DA013）				
样品编号		2603010501Y04-GQ13-YC-001				
烟气静压（kPa）		-0.02			/	/
烟气流速（m/s）		0.7			/	/
烟气温度（℃）		32.2			/	/
烟气湿度（%）		1.94			/	/
标干流量（m³/h）		142			/	/
样品编号		2603010501Y04-GQ13-YQ-001	2603010501Y04-GQ13-YQ-002	2603010501Y04-GQ13-YQ-003	平均值	/
氧含量（%）		20.6	20.6	20.6	20.6	/
样品编号		2603010501Y04-GQ13-FZ-001	2603010501Y04-GQ13-FZ-002	2603010501Y04-GQ13-FZ-003	平均值	/
非甲烷总烃（mg/m³）	实测	1.03	1.59	1.70	1.44	去除效率 ≥97%
非甲烷总烃排放速率(kg/h)		2.04×10 ⁻⁴				—
备注		1、运行负荷：99.9%（由客户提供）； 2、排气筒高度：15m； 3、出口按实际烟气量 184m³/h 计算非甲烷总烃排放速率：2.65×10 ⁻⁴ kg/h，去除效率99.99%。 4、执行标准：《石油炼制工业污染物排放标准》GB 31570-2015 及修改单。				